



## CASH PISCINAS

### El revestimiento

#### Presentación

El liner es el revestimiento de piscina más extendido porque proporciona, de forma ideal y duradera, la impermeabilización de su piscina.

El liner es muy fácil de instalar en piscinas no estancas para evitar la condensación. Se trata de una capa de PVC flexible y elástica que se fabrica a medida según el tamaño de la piscina y...

Ensamblado mediante soldadura de alta frecuencia. El revestimiento está listo para instalarse en su piscina.

El material de PVC hace que el forro sea imputrescible y antihongos. No se ve afectado por los productos de limpieza aprobados. Además de ser duradero y fiable, el forro proporciona una gran comodidad, ya que está protegido por un fieltro grueso y suave.

Agradable al tacto.

Estético y económico, el liner está disponible en varios colores, puede ser liso o estampado, con o sin friso.

Existe también otra gama de revestimientos: el liner reforzado. Consiste en dos láminas de PVC flexible de 75/100 entre las que se inserta un refuerzo textil de poliéster, ensambladas mediante calandrado en caliente. El liner reforzado se ha utilizado durante mucho tiempo para la renovación de piscinas de hormigón armado. Actualmente, se utiliza en piscinas diseñadas específicamente para este tipo de revestimiento. El liner reforzado se utiliza generalmente en piscinas infinitas (en su versión lisa) o en escaleras y playas sumergidas (en su versión antideslizante).



#### Instalación y uso

Lo mejor es aplicar el delineador en un solo día, preferiblemente agradable, con temperatura de aproximadamente 15°C.



Los pasos para instalar su revestimiento "clásico" :

- Desenrolle el liner en el fondo de la piscina y déjelo actuar durante 30 minutos a 1 hora para que quede más maleable
- Comience la instalación por las esquinas de la bañera pequeña, que suelen estar marcadas en el revestimiento.

Para colgar el liner, es necesario encajar firmemente el perfil macho en el perfil hembra.

Luego, avance gradualmente alrededor de la piscina. Asegúrese de que las esquinas estén bien colocadas (esto es muy importante) y de que la forma del revestimiento se adapte bien a la forma de la piscina, tanto en la parte baja como en la profunda.

- una vez que haya terminado de colgar el liner, debe encender su aspiradora que creará un vacío entre la pared de la piscina y el liner, que después de unos minutos quedará apoyado sobre el paredes
- debe dejarse funcionando durante todo el proceso de llenado sin detenerlo nunca, incluso si el el llenado se interrumpe

El liner reforzado no se entrega a medida de su piscina, sino en rollos de 25 m de largo antes de cortarse en tiras in situ. Su instalación, que requiere algo de experiencia y conocimientos técnicos, permite adaptarlo a piscinas de todo tipo, incluso las más complejas. El liner reforzado suele ser útil para la renovación o construcción de muchas piscinas públicas.

El liner armado es adecuado para todo tipo y soporte de piscina: hormigón armado, bloques de mampostería o bloques. poliestireno, paneles industrializados; o sobre revestimientos de baldosas antiguas, yeso, pintura, poliéster, etc.

Dependiendo de la calidad y del nivel de desgaste de la superficie de contacto, el fondo y las paredes de la piscina se pueden cubrir previamente con fieltro protector para absorber pequeños golpes y aumentar el confort (ver Hoja de consejos sobre espuma protectora - base de liner).

En cualquier caso, el soporte nunca debe ser completamente impermeable para permitir la eliminación de la condensación.

## Recomendaciones y precauciones

El revestimiento reforzado es más adecuado para piscinas climatizadas, lo que justifica su aplicación en piscinas. Piscinas cubiertas, de rehabilitación o de fitness.