



O'BYA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



PISCINA DE MADERA DE BROOKLYN



TRATAMIENTO

CLA

ADVERTENCIA

SI DECIDE ENTERRAR O ENTERRAR PARCIALMENTE SU PISCINA, ENTRARÁ AL
ALCANCE DE LA LEY RELATIVA A LA SEGURIDAD DE LAS PISCINAS N ° 2003-9 DE 3 DE ENERO DE 2003.
CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR SOBRE LOS DISPOSITIVOS CAPAZ DE EQUIPAR
SU LAVABO Y CUMPLE CON LAS NORMAS FRANCESAS.

- WWW.OBYA-PISCINE.COM -



RESUMEN



	<u>I - CONSEJOS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD</u>	<u>Pág.4</u>
	<u>II - GARANTÍAS</u>	<u>P. 5</u>
	<u>III - INFORMACIÓN PREVIA AL MONTAJE</u>	<u>P. 6</u>
	Información general	P. 6
	Composition du kit piscine Brooklyn	P. 6
	<u>IV - COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE BROOKLYN</u>	<u>P. 7</u>
	Estructura de madera	P.
	7 Hardware	P. 9
	<u>V - LISTA DE HERRAMIENTAS NECESARIAS</u>	<u>P. 10</u>
	<u>VI - ELECCIÓN DE INSTALACIÓN</u>	<u>P. 11</u>
	Instalaciones compatibles	P. 11
	Instalaciones no conformes	P. 11
	Esquema de instalación de una estructura parcial o semienterrada	P. 12
	<u>VII - PREPARACIÓN DEL TERRENO Y LA LOSA DE HORMIGÓN</u>	<u>P. 13</u>
	Informations & conseils	P. 13
	Schéma de préparation de l'excavation du terrain.....	P. 14
	Schéma de disposition des IPN et préparation de la dalle béton	P. 15 Etape
	1 : Délimitation du terrain	P. 16 Etape 2 :
	Nivellement du suelo	P. 16 Etape 3 :
	Disposition des IPN et préparation de la dalle béton	P. 17 Etape
	4 :Vertido de la losa de hormigón	pág. 18
	<u>VIII - MONTAJE DE PISCINA</u>	<u>P. 19</u>
	Plano de la piscina de Brooklyn	P. 19
	Paso 1: Instalación y montaje de la primera capa de la estructura	P. 20 Paso 2:
	Colocación y montaje de las capas 2 y 3	P. 22 Paso 3:
	Colocación y montaje de la capa 4	P. 23 Paso 4:
	Colocación y montaje de la capa 5	P. 23 Paso 5:
	Colocación y montaje de la capa 6	P. 24 Paso 6:
	Colocación y montaje de la última capa	P. 24 Paso 7: Montaje
	de los soportes de la cofia	P. 26 Paso 8: Instalación de
	los refuerzos verticales	P. 27 Paso 9: Fijación de los
	perfiles colgantes colgados del liner	P. 28 Paso 10: Fijación de las
	cubiertas de los tablonces	P. 29 Paso 11: Fijación de
	las tapas de los postes (IPN).	P. 30 Paso 12: Montaje de los
	casquillos	P. 31 Paso 13: Reparación de las
	uniones	P. 33





RESUMEN



IX - INSTALACIÓN DEL LINER

P. 34

Paso 1: Colocación del suelo P. 34 Paso 2:
Preparación del soporte P. 35 Paso 3: Colocación
del revestimiento Pág. 35



X - INSTALACIÓN DE FILTRACIÓN Y PIEZAS A SELLAR

P. 37

Paso 1: Instalación de las boquillas de suministro
PAG. 37 Paso 2: Conexión de la filtración P. 37
Paso 3: Instalación del skimmer de superficie PAG. 38



XI - INSTRUCCIONES DE USO

P. 39



XII - CONSEJOS DE SEGURIDAD

P. 40





I- CONSEJOS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD



IMPORTANTE:

La madera, al ser un material noble y vivo, es sensible a las variaciones de temperatura y humedad. Su volumen puede variar y el montaje de la piscina puede resultar más complicado en caso de incumplimiento de las instrucciones a continuación. La madera de su piscina ha sido tratada para uso en exteriores enterrada sobre el suelo. Dependiendo de su orientación y ubicación, el color de su piscina cambiará. Por tanto, se recomienda teñir periódicamente la estructura, asegurándose de que los productos sean compatibles con el tratamiento de la madera.



AL MOMENTO DE RECIBO DE SU PISCINA

- Tan pronto como reciba su piscina, guarde la estructura de madera en un lugar fresco y ventilado, resguardado del sol y la lluvia.
- No almacene la estructura bajo la luz solar directa debajo de una lona o en contacto directo con suelo húmedo.
- Desenganche el paquete en el último momento antes del montaje.
- Evite montar la piscina varias veces.
- Preferir la instalación de la piscina en las horas más agradables del día.



ANTES DE ARMAR SU PISCINA

- Verificar el número de elementos y su estado utilizando la tabla de nomenclatura.

Anotar :

Algunos elementos pueden presentar ligeras grietas. Estos no afectan la fuerza de su estanque ni su vida útil. Solo grietas profundas y atravesando completamente el longitud del elemento, se prestará especial atención.

- Es imprescindible montar la piscina sobre una losa de hormigón con malla soldada de al menos 10 cm de espesor.
- Si está instalando la piscina sobre un soporte existente (por ejemplo: balcón, veranda, terraza, etc.), asegúrese de que la losa haya sido diseñada para soportar tal carga.
- No monte su piscina debajo de una línea eléctrica, preferiblemente elija un lugar abierto evitando la proximidad de árboles y ramas.
- Planifique la ubicación del equipo de filtración, y su conexión eléctrica, al abrigo del sol y la lluvia.

Recordatorio del estándar de instalación NFC 15-100:

Cualquier dispositivo eléctrico ubicado a menos de 3,50 m de la piscina y de libre acceso, debe ser alimentado con muy bajo voltaje (12 voltios).

Cualquier aparato eléctrico alimentado con 220 voltios debe ubicarse al menos a 3,50 m del borde de la piscina. Es imperativo proporcionar, en la fuente de alimentación de la bomba, un dispositivo Protección diferencial de sensibilidad de 30 mA.





II - GARANTÍAS



IMPORTANTE:

- Este artículo está diseñado para uso familiar bajo la responsabilidad de adultos.
- No se puede utilizar bajo ninguna circunstancia para comunidades o lugares abiertos al público (escuelas, guarderías, parques, etc.)
- El incumplimiento de las instrucciones de montaje anula la garantía.
- Para que la garantía sea válida, debe conservar el comprobante de compra de su piscina.



ESTRUCTURA

La estructura de madera de la piscina tiene una garantía de 5 años (a partir de la fecha de compra).

La garantía cubre el tratamiento de la madera, resistencia a insectos y hongos.

Los fenómenos naturales y superficiales como grietas, decoloración de la madera y deformaciones de la madera no están cubiertos por la garantía. Esta garantía se limita al intercambio de piezas defectuosas de su distribuidor. No están garantizados contra defectos de montaje: elementos de madera deformados por exposición prolongada al sol, elementos de madera perforados o rotos por montaje no conforme a nuestras instrucciones. Cualquier modificación de las piezas de madera: muescas o cortes adicionales anulan la garantía vinculada a el tratamiento.



TRANSATLÁNTICO

El revestimiento tiene una garantía de 2 años (a partir de la fecha de compra).

La garantía cubre el sellado de la chapa y las soldaduras.

Anotar :

La temperatura del agua en la piscina no debe superar los 32 °. Las cloraciones de choque no deben exceder 2,5 ppm. El llenado y corte de las piezas a sellar implica la aceptación del liner.



FILTRACIÓN

El depurador de cartuchos tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra.



OTROS PRODUCTOS

Todos los demás componentes de la piscina tienen una garantía de 1 año a partir de la fecha de compra.





III - INFORMACIÓN PREVIA MONTAJE




IMPORTANTE:

Antes de comenzar a montar su piscina, lea atentamente las instrucciones para identificar las diferentes etapas de construcción. Para no dañar los diversos elementos que componen su piscina, asegúrese de desenganchar su paquete solo unos minutos antes de comenzar a armar su piscina. En caso de duda, no dude en póngase en contacto con su distribuidor.




INFORMACIÓN GENERAL



Número de personas
necesario para el montaje



Tiempo medio de montaje
12 horas (excluyendo losa de hormigón)



Número de paquetes (solo estructura):
1 paleta (3390 x 1120 x 410 mm)



COMPOSICIÓN DEL KIT DE PISCINA BROOKLYN





IV - COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE BROOKLYN



IMPORTANTE:

- No coloque los elementos de su estructura a la luz solar directa o sobre un suelo húmedo una vez que se haya desenganchado el paquete.
- Compruebe que tiene cada elemento correctamente consultando la tabla de nomenclatura siguiente.
- Compruebe que todas estas piezas no estén dañadas.
- Si hay algún problema, comuníquese con su distribuidor.



ESTRUCTURA DE MADERA

1	PAISAJE SUPERIOR 2230 x 133 x 45 mm	2	PLAN DE ALTA 2230 x 133 x 45 mm
X 2		X 1	
3	PLANCHA INTERMEDIA 2230 x 133 x 45 mm	4	PLANCHA INTERMEDIA LARGA 3230 x 133 x 45 mm
X 9		X 10	
5	MEDIA PLANCHA SUPERIOR 3230 x 67 x 45 mm	6	MEDIA PLANCHA INFERIOR 3230 x 67 x 45 mm
X 2		X 2	
7	MARGELLE EXTERIOR LARGO 3290 x 145 x 27 mm	8	MARGELLE EXTERIOR CORTO 2290 x 145 x 27 mm
X 2		X 2	
9	REFUERZO VERTICAL 798 x 55 x 45 mm	10	CUBIERTA PARA POST I 798 x 85 x 27 mm
X 8		X 4	






IV - COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE BROOKLYN



11

CUBIERTA PARA T-POST

798 x 100 x 10 milímetro



X 2

12

CUBIERTA "U"

798 x 70 x 27 mm



X 8

13

SOPORTE MARGELLE

95 x 145 x 45 mm




X 14

14

UNIÓN

85 x 85 x 27 mm



X 4

15

CALA DE MADERA

300 x 133 x 45 mm



X 1






IV - COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS REINAS



FERRETERIA

D

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE
5 x 80 mm



X 80

mi

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE
3 x 35 mm



X 38

F


TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE
4 x 40 mm



X 16

GRAMO


TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE
4 x 45 mm



X 36

H


TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE
5 x 80 mm



X 36

I

POSTES METÁLICOS "2T" - IPN
1200 x 100 x 55 mm



X 2















V - LISTA DE HERRAMIENTAS NECESARIAS

- NO INCLUIDO -



HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA PISCINA

DESTORNILLADOR 	MAZO 	NIVEL 	METRO 
PORTABROCAS 	TAPA FINAL PZ1 <i>PZ 1</i> 	TAPA FINAL PZ2 <i>PZ 2</i> 	PUNTA TORX TX20 Y TX25 <i>TORX TX20 & TX25</i> 
ALISADOR DE HORMIGÓN 	RASTRILLO 	PALA 	RODILLO 
MEZCLADORA DE CEMENTO 	ARENA 	CEMENTO 	HORMIGÓN 
MALLA SOLDADA Q188 			






VI - ELECCIÓN DE INSTALACIÓN




INSTALACIONES CUMPLIDAS




INSTALACIÓN

POR ENCIMA DEL SUELO



INSTALACIÓN

PARCIALMENTE ENTERRADO



INSTALACIÓN

ENTERRADO



IMPORTANTE:


En el caso de una instalación parcial o semienterrada, será necesario proteger su estructura de la humedad del suelo siguiendo las indicaciones que se presentan en el diagrama de la página 12. Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor.




INSTALACIONES QUE NO CUMPLEN




INSTALACIÓN
EN UNA TERRAZA



INSTALACIÓN
BAJO UNA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN



INSTALACIÓN
CERCA DE UN ÁRBOL



INSTALACIÓN
CON UN RELLENO






VI - ELECCIÓN DE INSTALACIÓN



DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DE UNA ESTRUCTURA PARCIAL O SEMI-ENTERRADA

- 1 - Losa de hormigón
- 2 - Tubería de drenaje
- 3 - Protección de la base 4 - Grava
- 5 - Geotextil
- 6 - Tierra





VII - PREPARACIÓN DEL TERRENO Y LOSA DE HORMIGÓN



INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

- La piscina debe descansar sobre una losa de hormigón con malla soldada de al menos 10 cm de espesor para garantizar una perfecta estabilidad.
- La losa debe estar perfectamente nivelada y libre de golpes.
- La losa debe respetar las dimensiones indicadas en el esquema constructivo.
- En el caso de terreno inclinado, y para evitar cualquier riesgo de hundimiento, se recomienda encarecidamente bajar en lugar de rellenar (ver los diferentes tipos de instalación presentados en la página 10).
- Verter la losa según las indicaciones del esquema de construcción (ver esquema en la página 17).
- Controlar los niveles verticales y horizontales
- Nivelar, alisar u optar por un compuesto nivelador para eliminar asperezas.
- Para obtener una losa de hormigón de calidad, llame a un experto.






VII - PREPARACIÓN DEL TERRENO Y LOSA DE HORMIGÓN



DIAGRAMA DE PREPARACIÓN DE EXCAVACIÓN DE LA TIERRA

[mm]






VII - PREPARACIÓN DEL TERRENO Y LOSA DE HORMIGÓN



DIAGRAMA DE DISEÑO IPN Y PREPARACIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN





VII - PREPARACIÓN DEL TERRENO Y LOSA DE HORMIGÓN




IMPORTANTE:

El incumplimiento de las distintas indicaciones constructivas presentadas en este documento puede provocar la deformación de las paredes de su piscina y su rotura. En caso de duda, comuníquese con su distribuidor.



PASO 1: LÍMITES DEL TERRENO

Prepare la excavación del terreno siguiendo las distintas indicaciones y dimensiones presentadas en el diagrama de la página 14.





Nota: Observe una altura de excavación de 200 mm.



PASO 2: NIVELACIÓN DEL TERRENO

Una vez delimitado y excavado el terreno, añadir una capa de 100 mm de arena y cemento en todo el mismo para obtener un terreno llano, duro y nivelado. Utilice un rastrillo y un rodillo de césped para nivelar el suelo.





Información sobre
Posicionamiento IPN





VII - PREPARACIÓN DEL TERRENO Y LOSA DE HORMIGÓN



PASO 4: COLOCACIÓN DE LA LOSA DE HORMIGÓN

Después de haber sellado las distintas IPN (I), es el momento de verter toda la losa sobre la que se instalará la piscina. Tenga cuidado, es necesario asegurarse de que esté perfectamente plano, nivelado y libre de golpes. Para hacer esto, le recomendamos que utilice una losa de hormigón.



Nota: La losa de hormigón debe tener un espesor mínimo de 10 cm.



IMPORTANTE:

La calidad de la losa de hormigón es fundamental para garantizar la estabilidad y la vida útil de su piscina. No dudes en acudir a profesionales para llevarlo a cabo.







VIII - MONTAJE DE PISCINA



PLAN DE PISCINA DE BROOKLYN



Diseño:

Ingeniero de

Modifica








VIII - MONTAJE DE PISCINA



PASO 1: COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LA PRIMERA CAPA DE LA ESTRUCTURA



Coloque las medias planchas inferiores (6) en su losa de hormigón. Luego móntelos usando 2 tabloncillos intermedios (3) como se muestra en el diagrama de arriba. Si es necesario, utilice un mazo y el bloque de madera (15) para encajarlos correctamente.



El primer recorrido por su estructura ahora está completo. Luego, verifique las diagonales de su pelvis usando el diagrama de la página 21. Use un nivel para verificar que su estructura esté perfectamente recta.





VIII - MONTAJE DE PISCINA




IMPORTANTE:

Después de instalar cada torre, recuerde revisar todas las diagonales de su piscina.



COMPROBACIÓN DIAGONAL DIAGONAL DIAGONAL








VIII - MONTAJE DE PISCINA



PASO 2: COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LAS CAPAS 2 Y 3



Realice la segunda vuelta de su estructura, insertando las barras intermedias largas (4), luego las barras intermedias (3) como se muestra en el diagrama anterior. Utilice un mazo y el bloque de madera (11) para encajarlos de forma segura.







Para realizar la 3ª vuelta de la estructura, repetir la misma operación que antes utilizando los tablonos intermedios largos (4) y los tablonos intermedios (3). Si es necesario, utilice un mazo y el bloque de madera (15) para encajarlos correctamente.





VIII - MONTAJE DE LA UNA PISCINA



PASO 3: INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LA CAPA 4



Hacer el 4th alrededor de su estructura, utilizando los tabloncillos intermedios largos (4), luego un tabloncillo intermedio (3) y el tabloncillo de entrega (2).

Aquí está el resultado de su estructura después de la finalización de sus 4th torre. Si es necesario, utilice un mazo y el bloque de madera (15) para incrustar correctamente las tablas.

PASO 4: CAPA CAPA Y MONTAJE 5



Para la realización de los 5th girar, posición 2 tabloncillos intermedios largos (4) en las ubicaciones que se muestran en el diagrama anterior, luego móntelos utilizando 2 tabloncillos intermedios (3).

Aquí está el resultado de su estructura después de completar los 5th torre.










VIII - MONTAJE DE PISCINA






PASO 5: CAPA 6 CAPA Y MONTAJE



Hacer el 6th alrededor de su estructura, utilizando los tabloncillos intermedios largos (4), luego los tabloncillos superiores (1).

Aquí está el resultado de su estructura después de la finalización de sus 6th torre. Si es necesario, utilice un mazo y el bloque de madera (15) para incrustar correctamente las tablas.

PASO 6: COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LA ÚLTIMA CAPA



Para la Al finalizar el último turno, coloque los semimástiles superiores (5) a lo largo de las piscinas. Si es necesario, utilice un mazo y el bloque de madera. (15) para ajustar correctamente las tablas.

El cuerpo de su estructura ahora está finalizado.






VIII - MONTAJE DE PISCINA



DISEÑO DE LOS SOPORTES DE LOS LADOS Y REFUERZOS VERTICALES






VIII - MONTAJE DE PISCINA




PASO 7: MONTAJE DE LOS SOPORTES MARGELLE

DESTORNILLADOR 	TAPA FINAL PZ2 	PORTABROCAS 	13 X 14 	SOPORTE MARGELLE 95 x 145 x 45 mm
			D X 28 	TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE 5 x 80 mm



Fije en el exterior de su piscina, en los anchos de su piscina 6 soportes de remate (13) en los lugares mencionados en el diagrama de la página 25. Para ello, fije cada soporte con 2 tornillos de 5 x 80 mm (D) siguiendo cuidadosamente las dimensiones que se muestran en el diagrama de arriba. Para su comodidad, utilice un destornillador equipado con una broca PZ2.



A continuación, fije los soportes restantes de la cofia (13) a lo largo de la piscina con 2 tornillos de 5 x 80 mm (D), siguiendo con precisión las instrucciones presentadas anteriormente. Para su comodidad, utilice un destornillador equipado con una broca PZ2.









VIII - MONTAJE DE PISCINA



PASO 8: MONTAJE DE REFUERZOS VERTICALES



Utilizando el diagrama de la página 25, identifique la disposición de los refuerzos verticales (9) alrededor de la piscina. Tenga en cuenta que estos deben estar ubicados fuera de la piscina.

Utilice tornillos de 5 x 80 mm (D) para asegurar cada riostra vertical (9) presente en los lados donde se ubican las medias planchas. Coloque el primer tornillo en la mitad superior de la tabla (5), luego un segundo tornillo en la mitad inferior de la tabla (6). Luego distribuya los 3 tornillos restantes como se muestra en el diagrama, luego verifique la verticalidad del refuerzo usando un nivel de burbuja.

Utilice tornillos de 5 x 80 mm (D) para asegurar cada riostra vertical (9) presente en los lados donde se ubican los tablones superiores (1). Coloque el primer tornillo en la tabla superior (1), luego un segundo tornillo en la tabla intermedia (3). Luego distribuya los 3 tornillos restantes como se muestra en el diagrama, luego verifique la verticalidad del refuerzo usando un nivel de burbuja.








VIII - MONTAJE DE PISCINA



PASO 9: COLOCAR LOS PERFILES COLGANTES DEL LINER



18



Los perfiles de PVC Hung blancos se fijarán en la parte superior de la pared, dentro de la piscina, mediante tornillos de 3 x 35 mm (E). Cortar los perfiles a la medida de los lados interiores de la piscina con una sierra para metales. Conserva las cataratas: se utilizarán para rematar el último lado. Los tornillos deben tener una separación de 25 a 30 cm. Atención, la parte superior del perfil de PVC debe colocarse en el límite superior de la estructura (ver diagrama anterior).

ATENCIÓN !

Si utiliza un destornillador eléctrico, tenga cuidado de no dañar el perfil apretándolo demasiado. Si tiene dudas sobre la ubicación de los perfiles colgantes Hung, póngase en contacto con su distribuidor.








VIII - MONTAJE DE PISCINA




PASO 10: COLOCAR LAS CUBIERTAS DE LA TARJETA



Coloque las cubiertas de tablonces (12) en cada cruce de pared como se muestra en el diagrama a continuación.



Luego fíjelos con 3 tornillos TORX 4 x 45 mm (G). Dos de ellos se fijarán imperativamente en la primera y la última tabla. Los demás se distribuirán de forma sistemática.



Aquí está el resultado una vez que se fijan las cubiertas de la tabla (12).






VIII - MONTAJE DE PISCINA




PASO 11: COLOCACIÓN DE LAS CUBIERTAS PARA LOS POSTES (IPN)


DESTORNILLADOR 	TAPA FINAL PZ2 PZ 2 	10 X 4 CUBIERTA PARA POST I 798 x 85 x 27 mm
PUERTA EMBO Utah 	PUNTA TORX TX20 TORX TX20 	D X 12 TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE 5 x 80 mm
		GRAMO X 12 TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE 4 x 45 mm
		11 X 2 CUBIERTA PARA T-POST 798 x 100 x 10 milímetro




Identificar los diferentes IPN (I) que soportan la estructura




Inserta las tapas (10) a cada lado del IPN (I).




Compruebe la brecha entre las 2 tapas (10).



Coloque las tapas (10) mediante 3 tornillos de 5 x 80 mm (D).



Encaje la tapa (11) entre las 2 cubiertas (10)



Asegure la tapa (11) con 6 tornillos de 4 x 45 mm (G)

ATENCIÓN !

Las cubiertas (10) se adhieren al interior de la piscina. Por tanto, es necesario montar las tapas antes de colocar el revestimiento.






VIII - MONTAJE DE PISCINA




PASO 12: MONTAJE DE LAS MARGELLES




IMPORTANTE:

Es recomendable posicionar primero todas las cofias sobre la estructura para identificar el lugar de cada una. Para ello, consulte el diagrama de la página 32. Después de 2 semanas, se recomienda retirar y luego reemplazar las cofias para permitir que la estructura se estabilice definitivamente.



Coloque correctamente las cofias de su piscina, teniendo cuidado de ocultar, como se muestra en el diagrama anterior, el perfil de montaje suspendido de 25 mm.



Asegure las cofias con los tornillos de 5 x 80 mm (H) como se muestra en el diagrama de la página 32.






VIII - MONTAJE DE PISCINA



DIAGRAMA DE POSICIONAMIENTO DE MARGELLE









VIII - MONTAJE DE PISCINA



PASO 13: COLOCACIÓN DE LAS UNIONES



Vista inferior de las cofias



Fijar las juntas (14) con los tornillos de 4 x 40 mm (F) teniendo cuidado de seguir las indicaciones de los diagramas.





IX - INSTALACIÓN DEL LINER



PASO 1: COLOCACIÓN DE LA ALFOMBRA DEL PISO



Instale la lámina de suelo antibacteriana en el fondo de su piscina. Esto último mejorará la comodidad de los bañistas, evitará que el liner entre en contacto directo con el suelo y evitará la formación de perfiles de hongos. Si es necesario, córtelo a la forma de su piscina.

Anotar :

El suelo también puede tener la forma de una alfombra a prueba de putrefacción, que
Se tendrá cuidado de aplicar borde a borde, sin solapamientos.

ATENCIÓN !

Se recomienda encarecidamente instalar su suelo justo antes de colocar su revestimiento. Esto evitará que lo estropees o lo ensucies. También te aconsejamos que lo cortes de 1 a 2 cm más corto que el interior de la estructura para evitar cualquier riesgo de humedad debajo de la madera.





IX - INSTALACIÓN DEL LINER



PASO 2: PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- Ninguna cabeza de tornillo de madera debe sobresalir de la estructura para no dañar el revestimiento, coloque un trozo de adhesivo en cada cabeza de tornillo por seguridad
- Aspire la alfombra del piso, no debe haber aspereza, de lo contrario el revestimiento podría dañarse por la presión del agua.
- Para entrar y salir de la piscina durante la instalación, use una escalera y la escalera exterior. Para instalar el revestimiento, asegúrese de estar descalzo para no dañarlo.



PASO 3: INSTALACIÓN DEL LINER

ATENCIÓN !

Esta operación es delicada y debe realizarse con mucho cuidado. Se recomienda realizarlo cuando la temperatura exterior esté entre 15 y 25 ° (cuanto más frío esté el liner, más difícil es de manejar).



Desdobra el liner dentro de la piscina. Tenga en cuenta que esto fue diseñado más pequeño que el tamaño real de su piscina. Su elasticidad le permitirá presionar perfectamente contra la pared bajo el efecto de la presión del agua.



Presente la soldadura del fondo lo más cerca posible del perímetro de la piscina.



Verifique que los ángulos del revestimiento sean verticales a los ángulos de la pared.



Inserte el liner en el perfil colgante (Hung) dando la vuelta a la piscina. Para mayor comodidad, presente el borde del revestimiento perpendicular al perfil de enganche.



Descalzo, ponga la parte inferior del revestimiento en contacto con la base de la pared.



Repita por todos lados. Esto le permitirá comprobar si su revestimiento está correctamente centrado.



IMPORTANTE:

Si persisten grandes pliegues cruzados, su delineador no está recto. Luego comience a posicionar nuevamente.





IX - INSTALACIÓN DEL LINER



 Empiece a llenar la piscina con 1 o 2 cm de agua.

 Extienda bien el liner en el fondo y elimine los pliegues restantes "deslizándolos", con las manos planas, con los pies, o incluso con una escobilla de goma, desde el centro de la piscina hasta el borde, hasta su total desaparición.



 Continúe llenando hasta que el nivel del agua esté 6 cm por debajo de la ubicación de la boquilla de descarga.



IMPORTANTE:

Si tiene dificultades para instalar su revestimiento, comuníquese con su revendedor para que pueda darle algunos consejos y sugerencias sobre cómo hacerlo con éxito.





X - INSTALACIÓN DE FILTRACIÓN Y PIEZAS PARA SELLAR



PASO 1: INSTALE LAS BOQUILLAS DE DESCARGA



Con un buen cutter, cortar limpiamente el liner desde el interior de la cubeta, siguiendo el diámetro del orificio previsto para tal fin.



Coloque el primer sello entre la pared y el revestimiento, luego enrosque el cuerpo roscado de la boquilla desde el interior del lavabo, teniendo cuidado de colocar el segundo sello contra el collar al final de la rosca (*Las juntas deben estar a ambos lados del revestimiento*).



Apriete la tuerca con fuerza desde el exterior del lavabo, teniendo cuidado de centrar la boquilla. Vuelva a realizar esta operación para la 2ª boquilla de suministro.


ATENCIÓN !

¡No corte el forro demasiado pronto! Es imperativo esperar hasta que el nivel del agua haya alcanzado los 6 cm por debajo de la ubicación de la boquilla de suministro.



PASO 2: CONECTAR LA FILTRACIÓN

2



Conecte el purificador de cartucho a las boquillas de descarga y succión de su estanque. Para ello, utilice los dos tubos ondulados suministrados con este último y fíjelos con una abrazadera de acero inoxidable. Una vez que su purificador esté conectado, continúe llenando su estanque hasta el nivel recomendado. Luego, conecte eléctricamente su purificador para comprobar que funciona correctamente.



IMPORTANTE:

Recuerde verificar la dirección de la circulación del agua en el purificador.





X - INSTALACIÓN DE FILTRACIÓN Y PIEZAS PARA SELLAR




PASO 3: INSTALE EL SKIMMER DE SUPERFICIE



IMPORTANTE:

Antes de instalar su skimmer de superficie, asegúrese de apagar eléctricamente su depurador de cartucho.



Sujete cerca de su boquilla de succión, el skimmer de superficie a su estructura usando los sujetadores incluidos (use el tornillo para madera agregado en su kit de ensamblaje).



Luego retire la parte giratoria de su boquilla de succión y reemplácela con la conexión roscada (32/38) suministrada con su kit de montaje.



Para finalizar la instalación de su skimmer, conéctelo a la conexión roscada previamente instalada utilizando la manguera suministrada con el skimmer.



Su piscina ya está lista para su uso.






XI - INSTRUCCIONES DE USO



-  Se recomienda encarecidamente no desmontar el lavabo, el revestimiento sería extremadamente difícil de reposicionar.
-  No deje su piscina vacía. En el caso de que tenga que vaciar su estanque, asegúrese de volver a llenarlo durante el día.
-  Mantenga la línea de agua regularmente con productos compatibles.
-  Limpia tu estanque de hojas, insectos y otros cuerpos extraños que podrían dañar o manchar tu revestimiento.
-  Lave regularmente su filtro de arena, vacíe las canastas del skimmer y el prefiltro de la bomba, tan pronto como note un desorden.
-  Para cualquier duda sobre el mantenimiento de su piscina, consulte con un especialista. No utilice ningún producto, la salud de los bañistas podría estar en peligro.
-  Respete los tiempos de filtración, las normas de higiene y tratamiento del agua. Comuníquese con su distribuidor para esto.





XII - CONSEJOS DE SEGURIDAD



¡La seguridad de sus hijos depende totalmente de usted! El riesgo es mayor cuando los niños tienen menos de 5 años. ¡Los accidentes no les ocurren a los demás! ¡Prepárate para afrontarlo!

LEA ATENTAMENTE ESTAS REGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:

- La supervisión de los niños debe ser cercana y constante.
- Designe un solo oficial de seguridad.
- Refuerce la vigilancia cuando haya varios usuarios en la piscina.
- Nunca deje a un niño solo cerca de una piscina.
- Nunca permita que un niño que no pueda nadar fuera de la supervisión de adultos.
- Nunca deje que un niño se bañe solo.
- Requerir dispositivos de flotación personal (persona que no sepa nadar).
- Enseñe a sus hijos a nadar lo antes posible.
- Mojar el cuello, brazos y piernas antes de entrar al agua.
- Nunca entre al agua de repente, especialmente después de una comida, una exposición prolongada al sol o un ejercicio intenso.
- Aprende los gestos que guardan y especialmente los específicos de los niños.
- Prohibir bucear o saltar en presencia de niños pequeños.
- Prohibir correr y juegos animados en la piscina y alrededor de la piscina.
- No permita el acceso a la piscina sin chaleco salvavidas o chaleco salvavidas para un niño que no sabe nadar bien y no está acompañado en el agua.
- No pise los bordillos.
- Las escaleras deben colocarse sobre una base sólida y estar siempre niveladas.
- Siempre mire hacia la escalera al entrar o salir de la piscina.
- La escalera no está hecha para bucear o saltar.
- No deje juguetes cerca de la piscina y en la piscina que no esté supervisada.
- Compruebe periódicamente si todas las partes de la piscina están en buenas condiciones.
- Nunca modifique piezas, nunca quite piezas ni taladre agujeros.
- Mantenga agua cristalina y saludable en todo momento.
- Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación y consulte las precauciones de uso y almacenamiento en el embalaje de productos de tratamiento.
- Guarde los productos para el tratamiento del agua fuera del alcance de los niños.
- Memorice y muestre los números de primeros auxilios cerca de la piscina (BOMBEROS: 18 para Francia, SAMU: 15 para Francia)

EN CASO DE ACCIDENTE:

- Saque al niño del agua lo más rápido posible.
- Solicite ayuda de inmediato y siga los consejos que se le den.
- Reemplace la ropa mojada con mantas abrigadas.





O'BYA

