

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



PISCINA COMPOSITE
PARÍS CHIC

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ANTES DE PROCEDER CON EL MONTAJE, LEA ATENTAMENTE LAS PÁGINAS DE INSTRUCCIONES RELATIVO A LOS COMPONENTES DEL KIT. LAS FOTOS E IMÁGENES NO SON CONTRACTUALES.

ATENCIÓN !

LEA ATENTAMENTE Y CONSERVE ESTE COMPROBANTE PARA FUTURA REFERENCIA.

Al desembalar su piscina, es fundamental manipular los paneles compuestos con cuidado para evitar rayarlos. Recomendamos levantarlos con cuidado con la ayuda de otra persona, en lugar de deslizarlos.

El modelo de piscina que ha elegido está diseñado para un montaje rápido y sencillo, pero es necesario tomar ciertas precauciones para su correcto uso. Antes de comenzar la instalación y el montaje, infórmese sobre la normativa local vigente, en particular sobre superficie y distribución, que pueda aplicarse en su caso.

El uso de un kit de piscina requiere el cumplimiento de las instrucciones de seguridad descritas en las instrucciones de mantenimiento y uso. El incumplimiento de estas instrucciones puede suponer graves riesgos para su salud y la de sus seres queridos. Lea este manual en su totalidad y observe las ilustraciones antes de montar su piscina. Cualquier montaje que no cumpla con estas instrucciones resultará en la denegación de la garantía en caso de fallo.

Las ilustraciones aquí contenidas tienen como objetivo explicar el proceso de montaje. No pueden considerarse elementos contractuales en cuanto a las formas, colores y aspectos que presentan. En su constante esfuerzo por mejorar sus productos, CASH PISCINES se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las características, detalles técnicos, equipamiento estándar y opciones de sus productos.



RESUMEN

I - PRÓLOGO

Pág. 4

II - GARANTÍAS

Pág. 5

III - CONSEJOS DE SEGURIDAD

Pág. 7

IV - COMPOSICIÓN

Pág. 8

V - PLANOS DE PISCINA

Pág. 9

Plano de la piscina de la Ópera

Pág. 9

Plano de la piscina de Montmartre

Pág. 10

Plano de la piscina de Monceau

Pág. 11

Plano de la piscina del Élysée

Pág. 12

Plano de la piscina de Vendome

Pág. 13

VI - PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DE LA LOSA DE HORMIGÓN

Pág. 14

Información y consejos

Pág. 14

Posibles instalaciones

Pág. 14

Instalación semienterrada o enterrada

Pág. 14

Elección de la ubicación de su piscina

Pág. 16

Realización de la losa de hormigón

Pág. 16

VII - MONTAJE DE LA PISCINA

Pág. 18

Paso 1: Marcado de la piscina

Pág. 18

Paso 2: Instalación de los paneles

Pág. 18

Paso 3: Colocación e instalación de los zapatos

Pág. 19

Paso 4: Instalación de los bordes

Pág. 20

Paso 5: Instalación de las juntas del skimmer y de la boquilla de retorno

Pág. 21

Paso 6: Instalación del liner

Pág. 22

VIII - INSTALACIÓN DE PIEZAS SELLADAS

Pág. 24

Paso 1: Conexión de la boquilla de descarga

Pág. 24

Paso 2: Conexión de la boquilla de descarga

Pág. 25

Paso 3: Conexión del skimmer

Pág. 25

Paso 4: Conexión del skimmer

Pág. 27

IX - FILTRACIÓN

Pág. 28

Consejos para instalar y llenar el filtro

Pág. 28

Cómo funciona un filtro

Pág. 29

X - INSTALACIÓN DE CUBIERTAS DE MOLDURA Y CUBIERTAS DE FUELLE DESLIZANTE

Pág. 30

Instalación de los embellecedores de borde

Pág. 30

Instalación de los cubrezapatos del sistema estructural

Pág. 30

XI - INSTALACIÓN DE LA ESCALERA EXTERIOR (OPCIONAL)

Pág. 31

XII - INSTALACIÓN DE LA ESCALERA EXTERIOR (OPCIONAL)

Pág. 32

XIII - MODO DE EMPLEO

Pág. 34

XIV - REGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

Pág. 35

I - PRÓLOGO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Es imprescindible colocar el kit de filtración (no incluido) a una distancia mínima de 3,5 m de la piscina para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica. Instale un dispositivo de protección diferencial especial para piscinas en la fuente de alimentación de la bomba, conforme a la normativa.

Nunca deje a los niños sin supervisión cerca de la piscina. Después de cada baño, retire la escalera exterior para evitar que los niños o las mascotas caigan accidentalmente en la piscina. (Norma EN P90-317).

Esta piscina es de uso exclusivo para familias. Está prohibido caminar por los bordes, zambullirse o saltar desde el agua.

DURACIÓN DE LA INSTALACIÓN

La instalación de la piscina requiere la intervención de al menos dos personas y dura un día (excluyendo movimientos de tierra y llenado de agua).

ANTES DE CONSTRUIR SU PISCINA ASEGÚRESE DE:

- La intervención de una persona conocedora de sus conexiones eléctricas.
- Que su suministro de agua sea suficiente para llenar su piscina.
- Que el manual haya sido leído paso a paso, para comprender completamente la instalación de su piscina.

CONSEJOS DE UBICACIÓN

Debe preparar el terreno como se indica en el capítulo "Instalación" de este manual. Es fundamental instalar la piscina sobre una losa de hormigón perfectamente plana y horizontal con malla electrosoldada, de al menos 15 cm de espesor. Si instala la piscina sobre un soporte existente (por ejemplo, un balcón, una veranda, una terraza, etc.), asegúrese de que la losa esté diseñada para soportar dicha carga. Planifique la ubicación del equipo de filtración (no incluido) y su conexión eléctrica, resguardados del sol y la lluvia.

NO COLOQUE SU PISCINA:

- Bajo las ramas de un árbol.
- Sobre terreno inestable.
- Debajo de cables eléctricos.

Una buena ubicación puede ahorrarle tiempo y molestias. La piscina debe ser soleada y de fácil acceso. La ubicación de la piscina debe estar libre de tuberías y conexiones eléctricas. Tenga en cuenta que es mejor instalar la piscina en un día soleado y evitar los días ventosos.

EMBALAJE, CLASIFICACIÓN Y RECICLAJE

Algunos componentes de su piscina vienen en bolsas de plástico. Para evitar el riesgo de asfixia, nunca permita que bebés y niños jueguen con ellos.

- Respete las normas de la Unión Europea y ayude a proteger el medio ambiente.

IMPORTANTE

- Lea todo el manual detenidamente antes de montar la piscina.
- Antes de iniciar la instalación, retire todos los componentes de la piscina y compruebe que coinciden con las indicaciones de la página 8.
- Tenga mucho cuidado al manipular las piezas de la piscina. Podrían romperse.
- Si no se siguen estas instrucciones, la garantía quedará completamente anulada.

II - GARANTÍAS

ATENCIÓN

Este artículo está diseñado para uso familiar bajo la supervisión de adultos. No debe utilizarse bajo ninguna circunstancia en comunidades ni lugares públicos (escuelas, guarderías, parques, etc.). El incumplimiento de las instrucciones de montaje anulará la garantía. Para que la garantía sea válida, es válido, deberás conservar el comprobante de compra de tu piscina.

Para cualquier reclamación o servicio posventa, conserve las instrucciones junto con el número de serie y el comprobante de compra (factura). Se pueden solicitar fotos como comprobante. No se aceptarán devoluciones sin previo acuerdo. Todas las devoluciones son responsabilidad del cliente (embalaje y transporte).

TRAS LA VERIFICACIÓN Y DETECTADO DE UN DEFECTO DE FABRICACIÓN:

- Los productos que estén realmente defectuosos serán reparados o cambiados y reemplazados con el franqueo pagado. Los productos sin garantía estarán sujetos a un presupuesto. Tras la aceptación del cliente, se le enviarán las piezas. La garantía se limita a la reparación o sustitución de las piezas defectuosas. En ningún caso implica derecho a indemnización por daños y perjuicios.

LA GARANTÍA NO SE APLICA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Uso de equipos no conforme a nuestras instrucciones.
- Daños ocasionados por manipulación o montaje inadecuado.

IMPORTANTE:

CASH PISCINES cambia los componentes para su devolución y evaluación. Si tras la evaluación no se detectan anomalías ni fallos de funcionamiento, la empresa se reserva el derecho de cobrar al cliente los gastos de envío y otros gastos.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA:

- Estructura mecánica garantizada por 10 años.
- Bordes garantizados por 2 años.
- El liner: 2 años en soldaduras e impermeabilización, en condiciones normales de uso. No garantizamos: Desgarros, agujeros, roturas ni manchas. Deformación del liner si permanece sin agua durante más de 24 horas (nunca vacíe completamente la piscina). Es fundamental conservar la etiqueta del número de serie del liner en el producto y en su embalaje. Para cualquier posible reclamación de garantía, se solicitará una muestra del liner.
- Escalera de acero inoxidable: 2 años. En caso de filtración por electrolizador de sal, la garantía de la escalera no se considerará válida.
- Otros componentes: 2 años.

II - GARANTÍAS

ESTÁN EXCLUIDOS DE LA GARANTÍA:

- Cortar el revestimiento
- Pegado y conexión de la filtración – ¡Montaje!

SERVICIO POSTVENTA EN GARANTÍA (contra recibo y comprobante de compra):

- Los gastos de envío correrán a cargo del cliente.
- Los gastos de envío de la devolución serán abonados por CASH PISCINES (para piezas cubiertas por la garantía).
- Intercambio de COMPUESTO en prueba visual.
- Piezas o componentes a cargo de CASH PISCINES.
- Plazo de cambio: 8 días laborables. Al sustituir un componente defectuoso, CASH PISCINES no cubre el montaje ni el desmontaje.

SERVICIO POSTVENTA FUERA DE GARANTÍA:

- Los gastos de envío de devolución corren a cargo del cliente.
- Las piezas se facturarán de acuerdo con nuestra tarifa actual.

Repuestos disponibles durante 2 años a partir de la fecha de factura del producto.

III - CONSEJOS DE SEGURIDAD

Antes de instalar y utilizar la piscina, lea atentamente, comprenda y siga toda la información contenida en este manual de usuario.

Estas advertencias, instrucciones y pautas de seguridad abordan algunos de los riesgos comunes asociados con las actividades acuáticas recreativas, pero no pueden abarcar todos los riesgos y peligros. Tenga siempre precaución al nadar.

Seguridad de los no nadadores

La supervisión cuidadosa, activa y continua por parte de un adulto responsable es esencial para la seguridad de sus hijos. •

Designar a un adulto competente para supervisar la piscina siempre que esté en uso.

• Los niños que no saben nadar o que no saben nadar deben usar equipo de protección personal cuando utilicen la piscina.

• Cuando la piscina no esté en uso o sin vigilancia, retire todos los juguetes de la piscina y sus alrededores para no atraer a los niños a la piscina.

Dispositivos de seguridad

• Se recomienda instalar una barrera para evitar el acceso no autorizado a la piscina.

• Sistemas de seguridad: Las cubiertas, alarmas de piscina o dispositivos de seguridad similares son ayudas útiles, pero no sustituyen la supervisión continua de un adulto competente.

Equipo de seguridad

• Se recomienda mantener el equipo de rescate cerca de la piscina.

• Mantenga un teléfono que funcione y una lista de números de emergencia cerca de la piscina.

Seguridad en la piscina

• Animar a todos los usuarios, especialmente a los niños, a aprender a nadar.

• Aprenda acciones que pueden salvar vidas (reanimación cardiopulmonar). Estas acciones pueden salvar una vida.

• Explicar a los usuarios de la piscina, incluidos los niños, el procedimiento a seguir en caso de emergencia.

• Nunca se sumerja en aguas poco profundas, ya que esto puede provocar lesiones graves o la muerte.

• No utilice la piscina bajo la influencia del alcohol o medicamentos que puedan reducir su capacidad para usar la piscina de manera segura.

• Si la piscina está cubierta con una cubierta, retírela completamente de la superficie del agua antes de ingresar a la piscina.

• Trate el agua de su piscina y establezca buenas prácticas de higiene para proteger a los usuarios de enfermedades relacionadas con el agua.

• Guarde los productos químicos (tratamiento de agua, productos de limpieza o desinfección) fuera del alcance de los niños.

• Coloque las escaleras desmontables sobre una superficie horizontal.

ATENCIÓN

Cualquier aparato eléctrico alimentado a 220 V debe estar ubicado al menos a 3,50 m del borde de la piscina. El aparato debe estar enchufado a una toma de corriente.

con conexión a tierra, protegido por un interruptor diferencial (RCD) con una corriente de funcionamiento residual asignada no superior a 30 mA.

IV - COMPOSICIÓN

IMPORTANTE

Antes de empezar a montar su piscina, lea atentamente las instrucciones para identificar los diferentes pasos de construcción. Para evitar dañar los componentes de su piscina, asegúrese de desabrochar el embalaje unos minutos antes de empezar el montaje.


Antes de comenzar el montaje, separe los diferentes elementos que componen su piscina. Proceda al montaje de la escalera y el sistema de filtración (elementos no incluidos; siga las instrucciones de instalación y uso). Debe notificar al servicio posventa si el kit está incompleto (faltan piezas), en un plazo máximo de 10 días a partir de la fecha de compra de la piscina. Si no se cumple esta condición, la garantía no se tendrá en cuenta.

Para conocer con precisión la composición de su piscina, utilice la siguiente información:

Modelo	Árbitro	Ópera	Montmartre	Montón	Vendôme	elíseo
Dimensiones internas (m)	-	Ø 3.465 x Alto 1.20	4.528 x 32.02 x Alto 1.20	5.854 x 3.202 x Alto 1.20	5.306 x 2.653 x Alto 1.20	3.979 x 2.653 x Alto 1.20
Dimensiones externas (m)	-	Ø 3.925 x Alto 1.20	4.988 x 3.662 x Alto 1.20	6.314 x 3.662 x Alto 1.20	5.766 x 3.113 x Alto 1.20	4.439 x 3.113 x Alto 1.20
Elementos	-	Cantidad de piezas	Cantidad de piezas	Cantidad de piezas	Cantidad de piezas	Cantidad de piezas
Panel compuesto / aluminio	C-11-212767	7	9	11	11	9
Panel compuesto/aluminio + corte	C-11-212768	1	1	1	1	1
Coronación composite112,5	C-11-212769	7	5	5	-	-
Corte de arista compuesta de 112,5	C-11-212770	1	1	1	-	-
Coronación composite112,5 - 90	C-11-212771	-	2	2	-	-
Cofiacompuesta 90 - 112,5	C-11-212772	-	2	2	-	-
Coronación compositerecta	C-11-212773	-	-	2	4	2
Coronación composite90 - 45	C-11-212774	-	-	-	4	4
Coronación composite45-90	C-11-212775	-	-	-	3	3
Coronación compositecorte 45-90	C-11-212776	-	-	-	1	1
Perfil de unión de aluminio de 135°	C-11-212777	8	8	8	-	-
Perfil de unión de aluminio de 180°	C-11-212778	-	2	4	8	6
Perfil de unión de aluminio de 90°	C-11-212779	-	-	-	4	4
Cubierta de esquina de remate de 135°	C-11-212780	8	8	8	-	-
Cubierta de esquina de remate de 180°	C-11-212781	-	2	4	8	6
Cubierta de esquina de remate de 90°	C-11-212782	-	-	-	4	4
Cubierta de casco compuesta	C-11-212783	-	2	4	8	6
Liner	Dependiendo del modelo	1	1	1	1	1
Casco	C-11-212788	-	2	4	8	6
Semental para cascos	C-11-212789	-	8	16	32	24
Banda de casco	C-11-212790	-	2	4	8	6
Desnatadora	C-11-212791	1	1	1	1	1
Represión	C-11-212792	1	1	1	1	1
Cubierta de skimmer exterior	-	1	1	1	1	1
Tapacubos	-	1	1	1	1	1
Placa de metal	-	2	2	2	2	2

V - PLANOS DE PISCINA

PLANO DE LA PISCINA DE LA ÓPERA




IMPORTANTE

Una vez instalados los paneles, comprobar que las dimensiones de las diagonales de su piscina estén de acuerdo con el plano anterior.

V - PLANOS DE PISCINA

MAPA DE LA PISCINAS DE MONTMARTRE




IMPORTANTE

Una vez instalados los paneles, comprobar que las dimensiones de las diagonales de su piscina estén de acuerdo con el plano anterior.


V - PLANOS DE PISCINA

MAPA DE LA PISCINA MONCEAU




IMPORTANTE

Una vez instalados los paneles, comprobar que las dimensiones de las diagonales de su piscina estén de acuerdo con el plano anterior.



V - PLANOS DE PISCINA

PLANO DE LA PISCINA VENDOME



IMPORTANTE

Una vez instalados los paneles, comprobar que las dimensiones de las diagonales de su piscina estén de acuerdo con el plano anterior.


VI - PREPARACIÓN DEL TERRENO Y LOSA DE HORMIGÓN

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

Este es un paso crucial en la construcción de su piscina. Ciertas obras de implementación, como el movimiento de tierras, las losas de hormigón y el drenaje, pueden requerir la intervención de profesionales que puedan ofrecer soluciones adecuadas. Elija la ubicación ideal, lo más soleada posible, teniendo en cuenta la normativa local (distancia de vallas, servidumbres públicas, redes, etc.) y el paisajismo posterior a la instalación de la piscina.

Antes de comenzar el montaje, si desconoce la ubicación de su sistema de filtración, asegúrese de contar con: tubería flexible de 50 o 38 mm de diámetro, tubo rígido de 50 o 38 mm de diámetro, codos de 90° y válvulas de cierre. Si decide instalar conexiones de 38 mm de diámetro, deberá adquirir los reductores 50/38 usted mismo.

POSIBLES UBICACIONES



Tenga cuidado de no instalar su piscina sobre terrenos recién rellenados o inestables. Independientemente del tipo de instalación elegido, es necesario desbrozar el terreno y nivelar las obras de tierra. Si su piscina está semienterrada o enterrada, proteja la parte compuesta que quedará en el suelo con una protección de base tipo delta MS. Para más información, consulte la página 14.

ATENCIÓN

En caso de terrenos inclinados, y con el fin de evitar cualquier riesgo de excavar en lugar de rellenar para nivelar el terreno, hundimiento, es imperativo

La instalación debe realizarse sobre una losa de hormigón con malla electrosoldada, perfectamente plana y horizontal, con un espesor mínimo de 15 cm. La piscina debe instalarse después de que la losa se haya secado completamente (3 semanas). La unidad de filtración (no incluida) debe estar por debajo del nivel del agua, idealmente al nivel del fondo de la piscina.

INSTALACIÓN SEMI ENTERRADA A TOTALMENTE ENTERRADA

Dependiendo de la naturaleza del terreno, es importante crear un drenaje periférico y conectarlo a un pozo de alivio de presión. Este pozo se excava antes de la construcción de la piscina para evitar que las excavaciones se llenen de agua durante la obra. Debe estar cerca de la piscina, unos centímetros más profundo que su punto más bajo, y ascender a la superficie. El pozo de alivio de presión se instala en el lado más húmedo. Actúa como sumidero en caso de infiltración de agua o suelo arcilloso, ya que el agua asciende mucho más rápido por la tubería que por el suelo.

VI - PREPARACIÓN DEL TERRENO Y LOSA DE HORMIGÓN

Para preservar la estructura de su piscina en caso de una instalación enterrada parcial o totalmente, será necesario realizar obras específicas. Por ejemplo, deberá instalar una protección de base tipo DELTA MS alrededor de la piscina, añadir grava e instalar un geotextil para aislar el talud de tierra. Para saber exactamente qué pasos se requieren para enterrar total o parcialmente su piscina, contacte con su distribuidor.




Diagrama de instalación de una estructura parcialmente o totalmente enterrada

- 1 - Losa de hormigón
- 2 - Tubería de drenaje
- 3 - Protección de bajos

- 4 - Grava
- 5 - Geotextil
- 6 - Tierra

VI - PREPARACIÓN DEL TERRENO Y LOSA DE HORMIGÓN

ELEGIR LA UBICACIÓN DE SU PISCINA

- Elija un lugar donde necesite hacer la menor excavación posible para nivelar el suelo.
- Zona no propensa a inundaciones en caso de lluvias.
- No instalar debajo de líneas eléctricas.
- Protegido del viento y sin árboles ya que el polen y las hojas ensucian la piscina.
- Donde no existan conexiones subterráneas (agua, gas, electricidad, etc.).
- Zona soleada, donde hay más sol por la mañana.
- Cerca de una toma eléctrica, salida de agua y punto de drenaje.

ATENCIÓN


Nunca instale su piscina sobre terreno inclinado, irregular, arenoso, rocoso o blando.

CREACIÓN DE LA LOSA DE HORMIGÓN

Antes de instalar la piscina será necesario realizar un suelo de hormigón armado de al menos 350 kg/m² 15 cm de espesor. El suelo debe ser perfectamente plano y horizontal.

PASO 1: DELIMITACIÓN DEL TERRENO

Prepare la excavación de su terreno siguiendo las dimensiones indicadas en el diagrama correspondiente a su piscina. Respete una altura de excavación de 250 mm.



PASO 2: NIVELAR EL TERRENO

Una vez delimitada y excavada la zona, añada una capa de 100 mm de arena y cemento sobre toda el área para crear una superficie plana, firme y nivelada. Utilice un rastrillo y un rodillo para césped para nivelar el terreno.

VI - PREPARACIÓN DEL TERRENO Y LOSA DE HORMIGÓN

PASO 3: COLOCACIÓN DE LA MALLA SOLDADA

Coloque calzas o espaciadores de PVC a intervalos regulares a lo largo del encofrado para elevar la malla soldada unos centímetros (aproximadamente de 3 a 5 cm) de modo que quede completamente cubierta por el hormigón.

PASO 4: VERTIDO DE LA LOSA DE HORMIGÓN

Tras instalar la malla soldada, vierta toda la losa de hormigón sobre la que se instalará la piscina. Asegúrese de que esté perfectamente plana, nivelada y sin asperezas. Para ello, recomendamos utilizar una losa de hormigón.



Nota: La losa de hormigón debe tener un espesor mínimo de 15 cm.


IMPORTANTE

La calidad de la losa de hormigón es esencial para garantizar la estabilidad y la vida útil de su piscina.
No dudes en recurrir a profesionales para llevarlo a cabo.

VII - MONTAJE DE LA PISCINA

PASO 1: MARCANDO LA PISCINA

Una vez que el suelo esté completamente nivelado, deberá marcar las líneas donde se apoyará el lado interior de los paneles de la piscina. En este punto, deberá comprobar las medidas. Para ello, utilice los diagramas a continuación. Si las dimensiones no coinciden, repita este ejercicio.



IMPORTANTE

Su piscina debe estar centrada de modo que ocupe uniformemente toda la losa de hormigón. Los paneles deben ser movidos con cuidado por dos personas. Las marcas o rayones causados en los paneles por un manejo inadecuado no están cubiertos por la garantía.

PASO 2: INSTALACIÓN DE LOS PANELES



Coloque los paneles (con la superficie lisa hacia adentro y la tira de aluminio hacia arriba) sobre el polígono o rectángulo que marcó en el suelo en el paso 1.

Tenga en cuenta que el panel del skimmer y el chorro de retorno (ver fotos arriba) debe colocarse en el centro de una de las dos zonas más cortas de su piscina. Tenga en cuenta que todos los demás paneles de su piscina son iguales.




Utilice los perfiles verticales para conectar los paneles (ver foto superior). Nota: Se recomienda retirar el plástico que protege el perfil desde el interior antes de instalar los paneles. Si tiene problemas para insertar el perfil, mueva los paneles con cuidado hasta encontrar el ángulo correcto para facilitar su descenso. **PRECAUCIÓN, NUNCA FUERCE.**

Si el suelo está nivelado y el ángulo del panel es correcto, los perfiles se deslizarán fácilmente. Si nota alguna resistencia, compruebe la nivelación de la losa.

Una vez instalados los paneles, revise las diagonales de su piscina. Si son correctas, continúe con el siguiente paso de la instalación.

VII - MONTAJE DE LA PISCINA

PASO 3: COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS ZUECOS (EXCEPTO MODELO OPERA)



Retire la protección exterior de los perfiles verticales de aluminio, luego revise las medidas interiores de su piscina.

Luego coloca los zapatas metálicas (foto 3a) asegurándote de centrarlas en los perfiles.

A continuación introduzca el tablero composite suministrado en el kit entre el perfil de unión y el patín metálico (foto 3b).



Colocar los zapatos firmemente a lo largo del perfil de unión, luego taladrar 4 agujeros verticalmente en la solera usando un taladro equipado con una broca para hormigón de Ø10 mm, usando el zapato como plantilla (foto 4).

La profundidad de perforación debe ser de al menos 100 mm. Recuerde aspirar bien los agujeros antes de continuar con el resto del montaje.



Luego coloca los pernos de anclaje (con arandelas y tuercas) en los agujeros y golpéalos con un martillo (foto 5).

Inserte completamente los pernos de anclaje (solo la cabeza debe quedar visible).



Apriete firmemente las 4 tuercas en forma de cruz usando una llave dinamo-métrica o una llave de tubo (foto 6)



Habrà una ligera separación entre los paneles y los zapatos. Esto es completamente normal (foto 7).




Una vez que la piscina esté llena de agua, los paneles tocarán los zapatos debido a la presión del agua en las paredes (foto 8)


VII - MONTAJE DE LA PISCINA

PASO 4: INSTALACIÓN DE LAS COFRES


Identifica la posición de los diferentes bordes utilizando el diagrama a continuación correspondiente a tu piscina y colócalos en tu piscina.




Ópera




Montmartre




Monceau



elíseo



Vendôme



Coloque las piedras de coronamiento con cuidado y sin forzar (foto 9a). Sus muescas internas están diseñadas para adaptarse al grosor del perfil de unión (foto 9b).




Precaución: Asegúrese de instalar el remate recortado sobre el panel donde se ubica el skimmer. El recorte debe estar ubicado hacia el interior de la piscina, como se muestra en la foto 9c.

VII - MONTAJE DE LA PISCINA

PASO 5: INSTALACIÓN DEL DESNATADOR Y DE LOS SELLOS DE LA BOQUILLA DE DESCARGA



Aplique el pegamento (no incluido) directamente sobre la estructura (lado liso de los paneles) en todo el área donde se colocará su skimmer (foto 10). **PRECAUCIÓN: EVITE APLICAR PEGAMENTO EN LOS ORIFICIOS PRE-PERFORADOS DE FÁBRICA.**



Luego pegue el primer sello del skimmer dentro de su piscina (lado liso de los paneles) usando los orificios perforados previamente de fábrica como guía (foto 11)



Luego pegue el segundo sello del skimmer al exterior de la piscina, usando los orificios perforados previamente de fábrica como guía (foto 12).



Por último, pegue la junta interior de la boquilla de descarga en el lugar destinado para ello (foto 13).


VII - MONTAJE DE LA PISCINA

ATENCIÓN

Esta operación es delicada y debe realizarse con sumo cuidado. Se recomienda realizarla cuando la temperatura exterior esté entre 15 y 25 °C (cuanto más frío esté el revestimiento, más difícil será su manejo). Al instalarlo, no utilice objetos afilados para evitar perforarlo. Compruebe también que la losa esté lisa y sin asperezas, y luego aspírela antes de instalarla.

La garantía no cubre daños ocasionados por un manejo inadecuado.

PASO 6: INSTALACIÓN DEL REVESTIMIENTO



Retire con cuidado el revestimiento de su embalaje y estírelo a la sombra para que recupere su forma. Haga esto al menos 2 horas antes de la instalación.

Mientras tanto, compruebe que tu losa esté lisa y libre de asperezas, luego aspírala.

Nota: Antes de instalar el liner, asegúrese de que la dirección de instalación sea la correcta. El perfil de fijación del liner debe estar orientado hacia los bordes, de modo que la superficie lisa quede en el interior de la piscina.

Para fines de garantía, localice el número de serie del revestimiento (foto 14) ubicado en la parte superior de la pared, cerca de la soldadura que conecta el lateral. Anótelos en la hoja de instrucciones proporcionada para posibles reclamaciones.



VII - MONTAJE DE LA PISCINA



Quítate los zapatos y coloca el revestimiento, acercándolo a las esquinas de la piscina. Para ayudarte, coloca la costura inferior lo más cerca posible del borde de la piscina.

A continuación, compruebe que las esquinas del revestimiento estén perpendiculares a las esquinas de la pared. Es fundamental realizar este paso correctamente, ya que el aspecto final de su piscina dependerá de su instalación.



Inserte el liner en la ranura de fijación (foto 16). Si al finalizar esta operación observa un exceso de liner en la pared, distribuya el exceso uniformemente por todo el perímetro de la piscina.

Descalzo, apoye la parte inferior del revestimiento en la base de la pared. Repita el mismo procedimiento en todos los lados. Esto le permitirá comprobar que el revestimiento esté centrado y evitar posibles arrugas.


IMPORTANTE

Si persisten grandes pliegues transversales, significa que el delineador no está recto. Vuelva a colocarlo. Si no logra eliminar todos los pliegues, no intente reemplazar el delineador por otro. Esto no es un defecto de fabricación. Tómese su tiempo. En caso de...

Si tiene alguna dificultad, póngase en contacto con su distribuidor.



Una vez instalada, llena tu piscina hasta unos 2-3 cm, luego extiende bien el liner en el fondo y retira los pliegues restantes "deslizándolos" con las manos planas, con los pies o incluso usando una escobilla de goma, desde el centro de la piscina hacia el borde hasta que desaparezcan por completo.



Luego continúe llenando hasta que el nivel del agua esté 5 cm por debajo de la ubicación de la boquilla de descarga.

VIII - INSTALACIÓN PIEZAS A SELLAR

PASO 1: COLOCACIÓN DE LA BOQUILLA DE DESCARGA




Utilice los dedos para localizar la boquilla de descarga en el revestimiento (foto 19).



Corte con cuidado el revestimiento interior de la boquilla utilizando un cortador (foto 20).



Luego de cortar el liner, inserte la boquilla de descarga con su sello hasta el tope (foto 21).



Apriete el anillo sobre la rosca para crear un sello con el revestimiento (foto 22).


ATENCIÓN

¡No corte el revestimiento demasiado pronto! Es fundamental esperar a que el nivel del agua esté 5 cm por debajo de la boquilla de descarga antes de realizar esta operación.

VIII - INSTALACIÓN PIEZAS A SELLAR

PASO 2: CONEXIÓN DE LA BOQUILLA DE DESCARGA

Conecte la boquilla de retorno a la válvula del filtro de arena con tubos, tuberías y accesorios de PVC (no incluidos). Para realizar la conexión correctamente, consulte el diagrama a continuación (foto 23), que muestra la ubicación de todas las piezas necesarias para completar esta operación. A continuación, continúe llenando la piscina hasta 5 cm por debajo del fondo del skimmer.



ATENCIÓN

Todos los tubos, tuberías y accesorios se pegarán con pegamento especial para PVC. Para mejorar la unión de estas diferentes piezas, recuerde...

Utilice previamente un decapante para conexiones de PVC rígido y flexible.

PASO 3: COLOCACIÓN DEL SKIMMER




Coloque y mantenga el skimmer fuera de la piscina en la posición correcta con respecto al orificio (foto 24).



A continuación instale la junta restante en la brida del skimmer (foto 25).

VIII - INSTALACIÓN PIEZAS A SELLAR



Coloque la brida dentro de la piscina y marque 4 orificios en la ubicación del skimmer, de la misma manera que para la boquilla de retorno.

Luego perforamos los agujeros con un destornillador y luego fijamos 4 tornillos para sujetar el conjunto (foto 26).



Retire la cubierta protectora de la moldura e instale las dos piezas alrededor del skimmer. A continuación, fíjelas con los tornillos incluidos.



Una vez apretados todos los tornillos, corte con cuidado el revestimiento interior de la brida utilizando un cutter (foto 28).



Una vez atornillada la brida, colocar la tapa de acabado del skimmer (foto 29).

VIII - INSTALACIÓN PIEZAS A SELLAR

30



ATENCIÓN


El montaje del skimmer debe realizarse con mucho cuidado, para evitar pliegues por donde pudieran producirse posibles filtraciones de agua.

El skimmer ya está instalado. Ahora debe conectarlo a la bomba de filtración (no incluida).

PASO 4: CONEXIÓN DEL SKIMMER

Conecte el skimmer a la entrada de la bomba de filtración mediante tubos, tuberías y accesorios de PVC (no incluidos). Para realizar la conexión correctamente, consulte el diagrama a continuación (foto 31), que muestra la ubicación de todas las piezas necesarias para completar esta operación. A continuación, continúe llenando la piscina hasta la mitad de su capacidad.

31



IX - FILTRACIÓN


(NO INCLUIDO)

IMPORTANTE

La filtración es uno de los componentes más importantes de su piscina. Para elegir la que mejor se adapte a sus necesidades, le invitamos a consultar con su distribuidor. Él podrá responder a todas sus preguntas y guiarle en su elección. su sistema de filtración.

CONSEJOS PARA INSTALAR Y LLENAR EL FILTRO DE ARENA

32




Vista interior de un filtro de arena con una válvula "lateral" de 6 vías

- Verifique el estado y la cantidad de filtros ubicados en el fondo del tanque. Compruebe también que el tapón de drenaje esté bien cerrado.
- Luego vierta 1/3 de agua en el tanque, luego vierta suavemente la arena en el tanque, teniendo cuidado de evitar el tubo central (la altura de la arena no debe superar los 2/3 del tanque).
- Cierre el tanque fijando la válvula multivía con la abrazadera y la junta tórica. Coloque la válvula en la posición de filtración y enrosque los tres accesorios roscados a los lados de la válvula.
- A continuación, enrosque el manómetro con teflón en lugar del tapón de drenaje de la válvula multivía.
- Conecte la bomba de filtración al filtro de arena mediante un tubo corrugado corto y dos abrazaderas de acero inoxidable. Tenga en cuenta que la ubicación del tubo "Bomba" está marcada en la válvula.
- Conecte la tubería de descarga a la salida de la válvula multivía. La ubicación de la tubería de retorno también está marcada.

ATENCIÓN

Si ha elegido la filtración con arena, le recomendamos que lave y enjuague la arena durante el primer uso para evitar que se disperse en su piscina.

También le recordamos que su sistema de filtración debe estar ubicado al menos a 3,50 m de la piscina. Además, la instalación de cualquier sistema eléctrico debe cumplir con la norma NF C15-100. Consulte a su distribuidor para cualquier cambio en uno o más componentes de su sistema de filtración.



Ejemplo de montaje de un sistema de filtración

IX - FILTRACIÓN

CÓMO FUNCIONA LA FILTRACIÓN

Para un funcionamiento óptimo, la mayoría de los filtros de arena cuentan con una válvula de 6 vías. Esto permite realizar diversas operaciones:

Filtración: La posición habitual de la válvula permite que el agua de la bomba entre por la parte superior del filtro y circule por la arena, donde se libera de impurezas. El agua se recoge en el filtro inferior y se devuelve a la piscina. Un manómetro situado en la parte superior del filtro permite controlar la presión. En cuanto esta aumente 0,2 bares respecto a la presión inicial, será necesario limpiar el filtro.

Drenaje: La posición de vaciado, como su nombre indica, permite vaciar la piscina. Esta posición es especialmente útil para bajar el nivel del agua durante el invierno.

Cerrado: Como su nombre indica, esta posición permite cerrar completamente la válvula del filtro. Es especialmente útil para preparar la piscina para el invierno.

Lavado: También llamada "retrolavado", esta posición permite que el agua circule en sentido contrario dentro del filtro. El agua entra por la parte inferior del filtro y eleva la masa filtrante para eliminar las impurezas que, al ser más ligeras que la arena, se evacuan por la parte superior hacia el desagüe. Esta operación debe realizarse durante 2 a 3 minutos.

Tráfico : Posición utilizada para circular el agua en la red hidráulica sin pasar por el filtro. Esta opción se utiliza para mezclar el agua si es necesario introducir un producto en la piscina o cuando se realizan trabajos en el filtro. En este caso, el filtro queda aislado y el agua que pasa por la bomba se descarga directamente a la piscina.

Enjuague: Esta operación debe realizarse después de cada lavado del filtro. De hecho, una vez limpio el filtro, es fundamental enjuagar y volver a apretar la masa filtrante. En esta posición, el agua fluye a través del filtro como en la filtración, pero se drena por la salida. Esta operación debe realizarse durante 20 a 30 segundos.



IMPORTANTE

Es fundamental apagar siempre la bomba de filtración antes de cambiar la posición de la válvula. Las funciones de lavado, enjuague y vaciado utilizan la tercera salida de la válvula para drenar el agua al exterior. Asegúrese de conectar esta salida y garantizar un drenaje adecuado del agua de la piscina.

X - INSTALACIÓN DE CUBIERTAS DE MOLDURA Y CUBIERTAS DE FUELLE DESLIZANTE

INSTALACIÓN DEL BORDE DE REBORDE



Tome las piezas de moldura angulares y colóquelas en las juntas de los bordes (foto 33). Cada piscina tiene de 4 a 8 piezas de moldura de este tipo, según su forma.



Luego, tome las piezas de moldura rectas y fíjelas en cada unión del borde (foto 34). Asegúrese de colocar el extremo más largo dentro de la piscina.

INSTALACIÓN DE LOS CUBRECALZADOS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL (EXCEPTO MODELO OPERA)



Los cubrezapatras del sistema estructural cubren los postes verticales (foto 35) para brindar una mejor apariencia visual a toda la piscina.



Para instalarlos, simplemente colóquelos alrededor de los postes verticales con soportes (no incluidos). Estos le darán un toque estético a su piscina (ver foto 36).

XI - INSTALACIÓN DE LA ESCALERA EXTERIOR (OPCIONAL)

INSTALACIÓN DE LA ESCALERA EXTERIOR (OPCIONAL)



Retire con cuidado la escalera exterior de su embalaje, procurando no dañarla. A continuación, colóquela en el lugar que desee, asegurándose de que esté estable. Por seguridad, se recomienda asegurar la escalera con el gancho que prefiere para poder retirarla o volver a colocarla a su conveniencia.

ATENCIÓN

Para la seguridad de sus hijos, recomendamos retirar esta escalera al salir del agua. Esto evitará que naden sin la supervisión de un adulto.

XII - INSTALACIÓN DE LA ESCALERA INTERIOR (OPCIONAL)

INSTALACIÓN DE LA ESCALERA INTERIOR (OPCIONAL)

38




Retire con cuidado la escalera de su embalaje y siga las instrucciones de montaje. A continuación, colóquela con cuidado. En el lugar que elijas. Para hacerte una idea, puedes presentarlo en diferentes lugares.

39



Luego coloca los anclajes de tu escalera sobre el borde en la ubicación que hayas elegido, luego inserta la escalera en ellos, asegurándote de que las almohadillas de estos estén firmemente presionadas contra tu revestimiento. Luego marque la ubicación de los agujeros usando un lápiz adecuado, luego retire la escalera y sus anclajes.


40



Con un taladro y una broca adecuada, perfora 4 agujeros de Ø 8mm (2 por anclaje) en los lugares que marcaste en el paso anterior.

Tenga cuidado de posicionarse correctamente antes de perforar para evitar cometer errores.

41



A continuación, fije los 2 anclajes (en el remate) y las 2 placas (debajo del remate) juntos usando los tornillos proporcionados (X4 pernos hexagonales, X4 tuercas autoblocantes, X4 arandelas grandes y X4 arandelas pequeñas).

Coloque los pernos y las arandelas pequeñas en los anclajes. Luego, atornille las arandelas grandes y las tuercas debajo de las placas. Para apretar correctamente el conjunto, utilice una llave de boca de 13 mm.

Tenga cuidado, al apretar no fuerce el borde. para no dañarlo.

XII - INSTALACIÓN DE LA ESCALERA INTERIOR (OPCIONAL)

INSTALACIÓN DE LA ESCALERA INTERIOR (OPCIONAL)



Una vez fijadas las placas y los anclajes, inserte las cubiertas e instale la escalera. Su escalera de interior ya está lista para usar.

IMPORTANTE

Durante una ausencia prolongada o cuando vaya a guardar su piscina durante el invierno, le aconsejamos que retire la escalera de su piscina y la guarde en un lugar seco y alejado de la humedad.

XIII - MODO DE EMPLEO

- La utilización de un kit de piscina implica el cumplimiento de las instrucciones de seguridad descritas en las instrucciones de mantenimiento y uso.
 - Se recomienda encarecidamente no desmontar la piscina, ya que sería extremadamente difícil volver a colocar el liner.
 - No deje la piscina vacía. Si necesita vaciarla, asegúrese de volver a llenarla durante el día.
 - El nivel del agua en la piscina debe mantenerse siempre como mínimo a 15 cm del borde superior de la piscina.
 - Limpie periódicamente el pliegue de unión del lateral inferior del liner ya que es una zona donde se acumula la suciedad.
 - Si accidentalmente haces un pequeño agujero en el revestimiento, puedes repararlo, incluso bajo el agua, utilizando un kit de reparación de revestimientos especial.
 - Mantener periódicamente la línea de agua con productos compatibles y no abrasivos.
- Si tiene alguna pregunta sobre el mantenimiento de su piscina, contacte con su asesor de CASH PISCINAS. No utilice cualquier producto; podría
- Vigile los pernos y tornillos (por ejemplo, si hay rastros de óxido) cuando sea posible.
 - Limpie su piscina de hojas, insectos y otros objetos extraños que puedan dañar o manchar su revestimiento.
 - Lave regularmente su filtro de arena, vacíe la cesta del skimmer y el prefiltro de la bomba tan pronto como note cualquier bloqueo. poner en peligro la salud de los bañistas.
- Respete los tiempos de filtración, las normas de higiene y el tratamiento del agua. Para ello, consulte con su especialista de CASH PISCINES.

RECOMENDACIONES AMBIENTALES

No desmonte la piscina a menos que sea absolutamente necesario. Si la desmonta, reutilice el agua de la piscina. No hay exceso de agua.



XIV - REGLAS BÁSICAS SEGURIDAD

¡La seguridad de tus hijos depende de ti! El riesgo es mayor cuando los niños son menores de 5 años. ¡Los accidentes no solo les ocurren a otras personas! ¡Prepárate para afrontarlos!

LEA ATENTAMENTE ESTAS CINCO REGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:

- Los niños deben estar supervisados de cerca y constantemente.
- Designar un solo oficial de seguridad.
- Aumentar la vigilancia cuando haya varios usuarios en el pool.
- Nunca deje a un niño solo cerca de una piscina.
- Nunca deje a un niño que no sepa nadar sin la supervisión de un adulto.
- Nunca deje que un niño se bañe solo.
- Imponer equipo personal de flotación (no a nadie que no sepa nadar). • Enseñe a sus hijos a nadar lo antes posible.
- Mojar el cuello, los brazos y las piernas antes de entrar al agua.
- La escalera no está diseñada para bucear ni saltar.
- No deje juguetes cerca de la piscina o en la piscina que no esté supervisada.
- Compruebe periódicamente que todas las partes de la piscina se encuentran en buen estado.
- Nunca modifique piezas, retire piezas ni perforo agujeros.
- Mantenga el agua clara y saludable en todo momento.
- Siga atentamente las instrucciones de instalación y consulte las precauciones para un uso y almacenamiento seguros en el embalaje del
- La escalera debe estar colocada sobre una base sólida y siempre nivelada.
- Al entrar o salir de la piscina, colóquese siempre de frente a la escalera.
- No camine sobre los bordes.
- Prohibido bucear o saltar en presencia de niños pequeños. • Prohibido correr y jugar bruscamente dentro y alrededor de la piscina.
- No se permitirá el acceso a la piscina sin chaleco salvavidas ni chaleco salvavidas a un niño que no sepa nadar bien y no esté acompañado en el agua.
- Mantenga los productos para el tratamiento del agua fuera del alcance de los niños.
- Nunca entre al agua de forma repentina, especialmente después de una comida, una exposición prolongada al sol o un ejercicio intenso.
- Aprenda acciones que pueden salvar vidas, especialmente aquellas específicas para los niños.
- Memorizar y mostrar los números de primeros auxilios cerca de la piscina (BOMBERO: 18 para Francia, SAMU: 15 para Francia) producto de tratamiento.

EN CASO DE ACCIDENTE:

- Saque al niño del agua lo más rápido posible.
- Solicite ayuda inmediatamente y siga los consejos que le den.
- Reemplace la ropa mojada con mantas calientes.

